



FIAT GRANDE PUNTO

Tehničke karakteristike	1.2 8v	1.4 8v	1.3 Multijet 16v 75KS	1.3 Multijet 16v 90KS	1.9 Multijet 120KS	1.9 Multijet 130KS
	ACTIVE - DYNAMIC	ACTIVE - DYNAMIC	ACTIVE - DYNAMIC	DYNAMIC - EMOTION	EMOTION	SPORT
Motor						
Br. Cilindara, položaj	4, u liniji, napred	4, u liniji, napred	4, u liniji, napred	4, u liniji, napred	4, u liniji, napred	4, u liniji, napred
Prečnik x hod (mm)	70,8 x 78,9 mm	72 x 84 mm	69,6 x 82 mm	69,6 x 82 mm	82 x 90,4 mm	82 x 90,4 mm
Zapremina (cm ³)	1242	1368	1248	1248	1910	1910
Ekološka norma	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Kompresija	11,0:1	11,0:1	17,6:1	17,6:1	18,0:1	18,0:1
Max. snaga CE: kW (CV) pri ob. / min	48 (65) 5500	57 (77) 6000	62 (75) 4000	66 (90) 4000	88 (120) 4000	96 (130) 4000
Max. moment CE: Nm (kgm) ob. / min	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3000	190 (19,4) 1750	200 (20,4) 1750	280 (28,5) 2000	280 (28,5) 2000
Razvod	1 OHC	1 OHC	2 OHC	2 OHC	1 OHC	1 OHC
Gorivo	Bezolovni benzin (95 Ron)	Bezolovni benzin (95 Ron)	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel	Euro Dizel
Ubrzavanje	Elektronsko MPI	Elektronsko MPI	Common Rail Multijet direktno ubrizgavanje sa turbo punjačem i intercoolerom	Common Rail Multijet direktno ubrizgavanje sa turbo punjačem varij. geom. i intercoolerom	Common Rail Multijet direktno ubrizgavanje sa turbo punjačem varij. geom. i intercoolerom	Common Rail Multijet direktno ubrizgavanje sa turbo punjačem varij. geom. i intercoolerom
Paljenje	elektronsko, statičko u kombinaciji sa ubrizgavanjem	elektronsko, statičko u kombinaciji sa ubrizgavanjem	Kompresijom	Kompresijom	Kompresijom	Kompresijom
Prenos snage						
Pogon	Napred	Napred	Napred	Napred	Napred	Napred
Menjač / br. Brzina	5 + R	5 + R	5 + R	6 + R	6 + R	6 + R
Upravljački mehanizam						
Tip	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo	sa nazubljenom letvom, servo
Prečnik okretanja	10	10	10	10	10	10
Kočnice-D (disk) – T (doboš)						
Tip	sa ABS-om	sa ABS-om	sa ABS-om	sa ABS-om	sa ABS-om i ESP-om	sa ABS-om i ESP-om
Napred: Ø mm	D 257 samoventilirajući	D 257 samoventilirajući	D 257 samoventilirajući	D 284 samoventilirajući	D 284 samoventilirajući	D 284 samoventilirajući
Pozadi: Ø mm	T 203	T 228	T 228	T 228	D 264	D 264
Oslanjanje						
Napred:	Nezavisno tipa McPherson, sa oscilirajućim ramenima učvršćenim pomoćnom prečkom, sa teleskopskim amortizerima, oprugama i stabilizatorom					
Pozadi:	Torziona osovina sa teleskopskim amortizerima i oprugama					
Pneumatici						
Gume	175 / 65 R 15 T	175 / 65 R 15 T	175 / 65 R 15 T	185/ 65 R 15 H	185/ 65 R 15 H	205 / 45 R 17 V
Alu felne (opcional)	185 / 65 R 15 H	185 / 65 R 15 H	185/ 65 R 15 H	195/ 55 R 16 H 205/ 45 R 17 V	195/ 55 R 16 H 205/ 45 R 17 V	185/ 65 R 15 H
Električno napajanje (12v)						
Kapacitet akumulatora (Ah)	40 - 50 sa klimom	40 - 50 sa klimom	50	50	60	60
Rezervoar						
Kapacitet rezervoara (lit.)	45	45	45	45	45	45
Performanse						
Max. brzina (km / h)	155	165	165	175	190	200
Ubrzanje 0-100km/h (s)	14.5	13.2	13.6	11.9	10	9.5
Potrošnja (Norma CE 99 / 100) grad (l / 100 km)						
grad (l / 100 km)	7.9	7.7	5.9	5.9	7.5	7.8
van grada (l / 100 km)	5.1	5.2	4	3.9	4.5	4.7
kombinovano (l / 100 km)	6.1	6.1	4.7	4.6	5.6	5.8
Emisija CO ₂ (g / km)	145	145	123	122	149	154